


作成・改訂：2002年6月1日

製品安全データシート

(Material Safety Data Sheet)

会社名 **ソイシアンジャパン株式会社**
住所 広島県神石郡油木町近田275
担当部門 研究開発室
(連絡先) 電話 (08478) 2-2126
FAX (08478) 2-2021



製品名 ソイリューション (SOILUTION)

物質の特定

単一製品・混合物の区別 : 混合物
成分 : アクリル酸重合体

危険・有害性の分類

分類の名称 : 分類基準に該当しない。

応急処置

目に入った場合 : 流水で15分以上洗浄し、眼科医の診察を受ける。
皮膚に付着した場合 : 流水で流す。
吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移動し、水でよくうがいをする。
水で良くうがいをする。
飲みこんだ場合 : 直ちに口の中を水で洗った後、
水や牛乳を飲ませる。

火災時の処置

消火方法 : 水を含有しているので燃焼しない。
水が蒸発すると可燃物になる。
可燃物を遠ざけ、延焼を防止する。
消化剤 : 噴霧水、粉末、炭酸ガス、泡等が有効である。

漏出時の措置

少量の時は布等で拭き取る。
多量の場合は盛土等で囲って流出を防止した後、空容器に回収する。

取り扱い及び保管上の注意

取り扱い : 適切な保護具（眼鏡、ゴム手袋）を着用する。

保 管 : 直射日光を避け、屋内、常温で保管する。

暴露防止措置

設備対策 : 作業場の近くに手洗い、シャワー設備を設ける。
: 保護眼鏡、保護手袋

物理・化学的物質

外 観 : 緑色透明液体
粘 度 : 7,000~10,000mPa・s (20℃)
比 重 : 1.0~1.1
pH : 6.0±1.0(25℃)
溶解性 : 水に任意の濃度に溶解する。

危険性情報

引火点 : なし
発火点 : なし
可燃性 : なし
発火性 : なし
安定性、反応性 : 通常の状態安定。

有害性情報

刺激性 : なし
腐食性 : なし

環境への影響

分解性 : 知見なし
蓄積性 : 知見なし
魚毒性 : LC50 380ppm (ヒメダカ 48hr)

廃棄上の注意

法規に基づく廃棄登録業者に処理を委託する。

輸送上の注意

運搬に際しては、粗暴な扱いをせず、落下、損傷、荷崩れの防止を確実に行う。

ここに記載された内容は現時点で入手した資料に基づいて作成しておりますが、記載のデータ、評価については、必ずしも十分ではありません。取り扱いには十分な注意を払って下さい。

注意事項等については、通常の取り扱いを対象にしたものですので、特別の取り扱いをする場合には、さらに用途・用法に適した安全対策を実施の上、お取り扱い願います。